

VIDANGEURS ASPIRATEURS d'huiles usagées

VIDANGEURS ASPIRATEURS MOBILES PNEUMATIQUES DOUBLE FONCTION



Réf. : 07793000

VIDANGEUR ASPIRATEUR D'HUILE MOBILE 90 L

Composition :

- JAUGE DE NIVEAU D'HUILE DE CUVE.
- 4 ROUES DONT 2 PIVOTANTES.
- VIDANGE PNEUMATIQUE DE LA CUVE AVEC FLEXIBLE 1,50 m.

A) FONCTION RECUPERATION D'HUILE PAR GRAVITE

- BAC D'ECOLEMENT EN ABS RENFORCE.
- ENTONNOIR DE RECUPERATION Ø 500 mm (20 L) REGlable EN HAUTEUR DE 1,20 m à 1,80 m.

B) FONCTION ASPIRATION D'HUILE PAR SONDE

- SYSTEME D'ASPIRATION TYPE VENTURI.
- 6 SONDES DE VIDANGE PAR PUIT DE JAUGE.
- 2 ADAPTATEURS POUR VOLKSWAGEN ET B.M.W.

Réf. : 07793400

VIDANGEUR ASPIRATEUR D'HUILE MOBILE 90 L AVEC PRE-CHAMBRE.

Caractéristiques identiques à la référence 07793000 mais LIVRE AVEC UNE PRE-CHAMBRE TRANSPARENTE DE 10 L, permettant de visualiser ou de prélever une quantité d'huile.

Réf. : 07793100

VIDANGEUR ASPIRATEUR D'HUILE MOBILE 24 L

FONCTION ASPIRATION D'HUILE PAR SONDE

Composition :

- SYSTEME D'ASPIRATION TYPE VENTURI.
- JAUGE DE NIVEAU D'HUILE DE CUVE.
- VIDANGE PNEUMATIQUE DE LA CUVE AVEC FLEXIBLE 1,50 m.
- 6 SONDES DE VIDANGE PAR PUIT DE JAUGE.
- 2 ADAPTATEURS POUR VOLKSWAGEN ET B.M.W.

Réf. : 07793200

VIDANGEUR ASPIRATEUR D'HUILE MOBILE 90 L

FONCTION ASPIRATION D'HUILE PAR SONDE

Caractéristiques identiques à la référence 07793100 mais CUVE DE 90 L.



Ces appareils permettent de vidanger rapidement l'huile usagée de tous types de véhicules SOIT PAR GRAVITE (sous pont élévateur ou fosse), SOIT PAR ASPIRATION par le puit de jauge du moteur.

La température d'huile moteur doit être impérativement comprise entre 60° et 80°.

ATTENTION : VIDANGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES OU AGRESSIFS INTERDITE.